



Основные характеристики

Семейство продуктов	ConneXium
Тип изделия или компонента	Управляемый коммутатор Ethernet TCP/IP
Концепция	Transparent Ready
Протокол порта обмена данными	Ethernet TCP/IP
Порт Ethernet	10BASE-T/100BASE-TX - 2 порт(ы) медный кабель 100BASE-FX - 2 порт(ы) оптоволоконный
Максимальное кол-во коммутаторов в каскаде	Не ограничено

Дополнительные характеристики

Тип встроенных клемм	Экранированный RJ45 медный кабель Дуплекс SC оптоволоконный
Поддерживаемая среда передачи	Одномодовое оптоволокно для оптоволоконный Экранированный кабель с витыми парами KAT. 5E для медный кабель
Длина кабеля	100 м медный кабель
Длина оптоволоконна	9/125 μm
Ослабление	16 дБ 9/125 μm
Служба Ethernet	IGMP Snooping Конфигурирование через веб-сервер SMTP V3 SNTP-клиент Ускоренный протокол связующих деревьев (RSTP) Приоритет порта Multicast filtering (групповая фильтрация) FDR Управление потоком данных VLAN Безопасный порт
Максимальное кол-во коммутаторов в кольце	50
Резервирование	Отказоустойчивое дублирование (ring coupling) Резервные источники питания Одно кольцо резервирования
[Us] номинальное напряжение питания	24 V
Пределы напряжения питания	9.6...60 В БСНН пост. тока 18...30 В БСНН пер. тока
Потребляемая мощность	7.7 Вт
Электрическое соединение	Съемный соединитель 6 каналов блок питания
Монтажная опора	35 мм симметричная DIN-рейка
С маркировкой	CE
Сигнализация	1 светодиод авария 1 светодиод ring manager 1 светодиод на каждый канал состояние проводного порта 1 светодиод на каждый канал активность проводного порта 1 светодиод режим ожидания 2 светодиода источники питания P1 P2
Выход аварийной сигнализации	1 сухой контакт <= 1 A
Функция аварийной сигнализации	Отказ питания Ошибка резервированного кольца Ошибка коммутатора Статус канала передачи данных
Кабельная система Ethernet	TF коммутаторы

Ширина	47 мм
Высота	131 мм
Глубина	111 мм
Масса продукта	0.4 кг

Условия эксплуатации

Рабочая температура	0...60 °C
Относительная влажность	10...95 % без образования конденсата
Степень защиты IP	IP20
Стандарты	UL 508 CSA C22.2 No 214 EN/IEC 61131-2 UL 1604 класс 1 раздел 2 CSA C22.2 No 213 Класс I Сектор 2
Сертификация	GL C-Tick

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 0619 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--