



Основные характеристики

Семейство продуктов	Гармони XVC4
Тип изделия или компонента	Монолитный маяк с готовой разводкой
Маяк или блок световой сигнализации	5 блоков световой сигнализации
Звуковая сигнализация	Без
Монтажный диаметр	40 мм
Краткое имя устройства	XVC
Наименование компонента	XVC
Источник света	Оранжевый Светодиодная лампа постоянный Красный Светодиодная лампа постоянный Синий Светодиодная лампа постоянный Прозрачный Светодиодная лампа постоянный Зеленый Светодиодная лампа постоянный
Тип цепи питания	Пер./Пост. тока

Дополнительные характеристики

Материал	ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол) (базовый блок) PBT + ABS (UL94HB) (верхняя крышка) SGP (хромированный) (опорная труба) Поликарбонат (блок с подсветкой)
Монтаж изделия	На опорной трубе, 17 мм
Место монтажа	On support tube, 17 mm
[Us] номинальное напряжение питания	24 V
[Us] номинальное напряжение питания	24 В
Сечение кабеля	0.33 мм ²
Калибр AWG	AWG 22
Длина кабеля	600 мм
С маркировкой	CE
[Uimp] номинальное импульсное напряжение	0.8 кВ
Потребляемый ток	125 мА
Частота мигания	1 Гц
Масса продукта	0.58 кг
Высота	543.5 мм

Условия эксплуатации

Стандарты	EN/IEC 61000-6-3 EN/IEC 61000-6-2
Сертификация	UL
Защитное исполнение	TC
Температура окружающего воздуха при хранении	-35...70 °C
Рабочая температура	- 200...400 °C
Категория перенапряжения	Класс I EN/IEC 61140
Класс защиты от поражения электр. током	Класс I в соответствии с EN/IEC 61140
Степень защиты IP	IP54 в монтаж на плоской поверхности в соответствии с EN/IEC 60529 IP23 в монтаж на вертикальной поверхности в соответствии с EN/IEC 60529

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 0808 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт содержит превышающее норму количество особо опасных веществ - Go to CaP for more details Go to CaP for more details
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--