

Технические характеристики продукта

Характеристики

NSYPLS24

Пневм. подъемн.-держ. крышки,
макс.нагрузка 24 кг



Основные характеристики

Диапазон	Spacial
Тип изделия или компонента	Держатель двери
Область применения	Универсальный
Место монтажа	Крышка платы и корпус
Совместимость серий изделий	Spacial корпуса SD и SDX
Состав устройства	Крепление 1x стопорная планка
Количество на один комплект	Комплект из 1 шт.

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 0940 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен Эксплуатационные Характеристики
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--

Дополнительные характеристики

Монтаж	Фиксирующий элемент
Рабочий угол	75 °
Открывающий механизм	Пневматический
Максимальная нагрузка	244 Н

Информация, представленная в данном разделе, содержит общее описание и / или технические характеристики продуктов. Этот документ не предназначен и не может использоваться для определения пригодности или надежности этих продуктов в конкретных случаях их применения пользователями. Любой пользователь обязан выготнить своевременный и полный анализ рисков, дать оценку и протестировать продукт в конкретном соответствующем применении. Ни Schneider Electric, ни любой из ее филиалов или дочерних компаний не несет ответственности за неправильное использование информации, содержащейся в настоящем разделе.