



Основные характеристики

Семейство продуктов	Spacial SD
Диапазон	Spacial
Область применения	Универсальный
Тип изделия или компонента	Плата управления моноблока
Высота шкафа	1000 мм
Ширина шкафа	1000 мм
Глубина шкафа	466 мм
Тип принадлежностей	Напольный
Состав устройства	Структура 1 Регулирующая рейка 4 Монтажная плата 1 Плата кабельного ввода 1 Пневматический раскос 2 крышка платы Дверь 2 Замок 2 дверь

Дополнительные характеристики

Тип корпуса	Цельная конструкция, складная и привариваемая
Тип двери	Дверь
Количество дверей	2 передняя сторона
Открытие двери	Реверсируемый 120 ° дверь
Тип замка	2-точечный замок, 3 мм двойная запорная планка
Описание монтажной платы	Сплошной
Тип платы кабельного ввода	1 панель вводов
Удобство для доступа	Передняя сторона
Съемные части	Монтажная плата кронштейнами монтажной пластины Дверь шарнирами Панель муфт кабельного ввода юстировочными винтами Крышка платы шарнирами
Материал	Сталь корпус
Обработка поверхности	Эпоксидно полиэфирное напыление
Толщина	1.5 мм

Условия эксплуатации

Стандарты	МЭК 62208
Степень защиты IP	IP55 IEC 60529
Класс IK	IK10 IEC 62262

Экологичность предложения

Директива RoHS	Соответствует c#xA0; 0940 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--