

# Технические характеристики продукта

## Характеристики

# 81390

## Каб. вилка, винт 125А 2p+e IP67 200...250В



### Основные характеристики

Диапазон	PratiKa
Тип изделия или компонента	Штепсель Wander
Краткое имя устройства	Штекер PratiKa
Категория вилки, розетки	Низкое напряжение
Описание полюсов	2P + PE
Тип сети	Переменный ток
Стандарт розетки	Промышленн.

### Дополнительные характеристики

Вилка, розетка, форма кнопочного поста	Прямой
[In] номинальный ток	125 А
[Ue] номинальное рабочее напряжение	200...250 V
Частота сети	50/60 Гц
Положение зажима заземления по часовой стрелке	6 h
Материал вилки, розетки	Самозатухающий конструкционный полимер корпус :
Материал контактов	Никелированная латунь выводы :
Тип клемм	Невыпадающ. винты
Сечение кабеля	16...70 мм <sup>2</sup>
Внешний диаметр кабеля	26...48 мм
Кабельный ввод	Кабельный сальник
Тип резьбы	Pg 48
Масса продукта	1.18 кг
Высота	325 мм
Ширина	131 мм
Глубина	131 мм
Цвет	Серый ( RAL 7035 )
Цветовое обозначение напряжения	Синий
Код совместимости	Штекер PratiKa

### Условия эксплуатации

Стандарты	IEC 60309-2 IEC 60309-1
Степень защиты IP	IP67 в соответствии с IEC 60529
Класс IK	IK08 в соответствии с EN 62262
Огнестойкость	850 °C в соответствии с IEC 60695-2-11
Относительная влажность	50 % ( 40 °C ) 90 % ( 20 °C ) 70 % ( 30 °C )
Рабочая высота	2000 м
Рабочая температура	-25...40 °C 35 °C ( 86400 с )

## Гарантия на оборудованне

---

Период

The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery

---