

Технические характеристики продукта

Характеристики

50723

Vigilohm Локализатор повреждений XD308C на 8 фидеров - 115/127 VAC 50/60 Гц



Основные характеристики

Семейство продуктов	Vigilohm
Краткое имя устройства	XD308C
Количество каналов	8
Монтажное положение	Вертикальный

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--

Дополнительные характеристики

Функция сигнализации	Пробой изоляции
Время опроса	20 с на каждый подключенный канал
Функция тестирования	Местный
Номинальное напряжение питания [Us]	115/127 В пер. ток, 50/60 Hz (допуск: - 15...10 %)
Потребляемая мощность	6 В·А
Способ крепления	Скрытого монтажа
Монтажная опора	Лицевая панель
Высота	129 мм
Ширина	76 мм
Глубина	115.5 мм
Масса продукта	0.6 кг
Клеммная колодка вспом. цепей	Клеммы туннельного типа, сечение кабеля: 1.5 мм ²

Условия эксплуатации

Электрическая прочность изоляции	2500 В
Степень защиты IP	IP30
Рабочая температура	-5...55 °C
Температура окружающего воздуха при хранении	-25...70 °C

Информация, представленная в данном разделе, содержит общее описание и / или технические характеристики продуктов. Этот документ не предназначен и не может использоваться для определения пригодности или надежности этих продуктов в конкретных случаях их применения пользователями. Любая информация, содержащаяся в данном документе, не несет ответственности за неправильное использование информации, содержащейся в настоящем разделе. Ни Schneider Electric, ни любой из ее филиалов или дочерних компаний не несет ответственности за неправильное использование информации, содержащейся в настоящем разделе.