



### Основные характеристики

Семейство продуктов	Linergy
Диапазон	Linergy
Наименование продукта	Linergy BW
Совместимость серий изделий	Linergy BW
Степень защиты IP	IPxx B
Тип изделия или компонента	Сборная шина
Описание сборной шины	Изолированная шина
Количество на один комплект	Комплект из 1 шт.

### Дополнительные характеристики

Описание полюсов	4P
Руководство по установке	Вертикальная, рабочее положение: задний
Описание шкафа/ячейки	Шкаф - ширина 650 mm Настенный шкаф - ширина 600 mm Напольный шкаф - ширина 600 mm
[U] номинальное напряжение изоляции	750 В
[Uimp] номинальное импульсное напряжение	8 кВ
[Icw] номинальный рабочий ток	400 А
[Icw] Допустимый сквозной ток короткого замыкания	20 кА (1 с)
[Ipk] номинальный пиковый выдерживаемый ток	52.5 кА
I <sup>2</sup> t при включении	400000 кА <sup>2</sup> .с
Допустимый ток	400 А
Длина	1000 мм
Масса продукта	6.36 kg
Тип присоединения шины	Отверстие с резьбой М6
Шаг соединения	Соединение каждое 25 мм
Код совместимости	POWERCLIP

### Условия эксплуатации

Стандарты	МЭК 61439-1 МЭК 61439-2
Сертификация	ASEFA

### Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует &#xA0;- с&#xA0; 0807 &#xA0;-&#xA0; Декларация о соответствии Schneider Electric <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

## Гарантия на оборудованне

---

Период

The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery

---