



Основные характеристики

Диапазон	SmartStruxure Lite
Наименование продукта	SEC Series
Краткое имя устройства	SEC-TE
Тип изделия или компонента	Smart terminal controller
Оттенок цвета	Черный

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт не входит в категорию Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 1401 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric

Дополнительные характеристики

Область применения	HVAC
Номинальное напряжение питания [Us]	24 В переменный ток 50/60 Гц +/- 15 %
Частота сети	50 Гц 60 Hz
Потребляемая мощность, ВА	10 В·А (холостой ход)
Совместимость серий изделий	SmartStruxure Lite EnOcean MPM
Протокол порта обмена данными	Zigbee Pro : 250 kbps,
Мощность радиосигнала	8...18 dBm в 2400...2483.5 МГц 250 kbps
Уровень собственных шумов	-101...105 дБм
Рабочее расстояние	17 м для типичный <= 30 м для на расстоянии видимости вне помещения
Тип подключения	4 аналоговый вход 4...20 mA or 0...10 В (полное сопротивление 1...100 кОм)
Количество входов	1 pulse AI3
Количество выходов	4 аналоговый
Выходное напряжение	0...12 В постоянный ток 50 мА аналоговый выход
Материал	Антиблокировочная тормозная система
Монтажная опора	DIN рейка Стена Потолок
Ширина	108 мм
Глубина	56 мм
Высота	176 мм

Условия эксплуатации

Относительная влажность	0...90 %
Огнестойкость	UL94V0-5VB
Рабочая температура	0...60 °C
Температура окружающего воздуха при хранении	-20...60 °C
Стандарты	UL 916: 2010 ICES-003: 2004 CENELEC EN 61326-1: 2006 UL 916: 2007 CSA C22.2 No 205: 1983 IEC 61010-1: 2001 FCC CFR 47 часть 15: класс B IEEE 802.15.4
Сертификация	RoHS CE