



Основные характеристики

Семейство продуктов	Spacial SD
Область применения	Универсальный
Тип изделия или компонента	Плата управления с пультом и щитом
Высота шкафа	1400 мм
Ширина шкафа	1200 мм
Глубина шкафа	845 мм
Тип принадлежностей	Напольный
Состав устройства	Замок 6 передняя дверь Замок с ручкой 1 задняя дверь Регулирующая рейка 4 Крышка платы 1 Механический раскос 2 дверца переднего пульта Передняя дверца 2 Плата кабельного ввода 1 Дверца переднего пульта 1 Задняя дверь 2 Структура 1 Пневматический раскос 2 крышка платы Монтажная плата 1 нижняя часть

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--

Экологичность предложения

Директива RoHS	Соответствует - с 0940 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ

Дополнительные характеристики

Тип корпуса	Цельная конструкция, складная и привариваемая
Тип двери	Дверь
Количество дверей	2 передняя сторона 2 задняя часть
Открытие двери	Складывание 75 ° крышка платы и крышка пульта Реверсируемый 120 ° передняя и задняя дверь
Тип замка	2-точечный замок, 3 мм двойная запорная планка Замок с ручкой, 5 мм двойная запорная планка
Описание монтажной платы	Сплошной
Тип платы кабельного ввода	1 панель вводов
Удобство для доступа	Передняя сторона Задняя сторона
Съемные части	Панель муфт кабельного ввода юстировочными винтами Крышка платы шарнирами Задняя дверь шарнирами Монтажная плата кронштейнами монтажной пластины Передняя дверца шарнирами Дверца переднего пульта шарнирами
Материал	Сталь корпус
Обработка поверхности	Эпоксидно полиэфирное напыление
Толщина	1.5 мм

Условия эксплуатации

Стандарты	МЭК 62208
Степень защиты IP	IP55 IEC 60529
Класс IK	IK10 IEC 62262