



### Основные характеристики

Диапазон	Prisma
Семейство продуктов	Prisma P
Совместимость серий изделий	Prisma P
Тип изделия или компонента	Передняя панель
Аксессуар / категория "отдельная деталь"	Комплектующие для установки
Тип передней панели	Вырез
Смонтированное устройство	Смрраст : закрепленный INV250 - управление обычная передняя поворотная рукоятка - горизонтальная установка Смрраст : закрепленный INS250 - управление обычная передняя поворотная рукоятка - горизонтальная установка
Описание полюсов	1x 4P : монтажная плата опора : INS250 горизонтальная установка 1x 3P : монтажная плата опора : INV250 горизонтальная установка 1x 4P : монтажная плата опора : INV250 горизонтальная установка 1x 3P : монтажная плата опора : INS250 горизонтальная установка
Рабочее положение	Горизонт.

### Дополнительные характеристики

Описание шкафа/ячейки	Шкаф - ширина 650 mm, глубина 400 mm
Тип присоединения	Прямое присоединение
Количество вертикальных модулей (50 мм)	4
Стандарты	МЭК 61439-1 МЭК 61439-2
Сертификация	ASEFA
Количество на один комплект	Комплект из 1 шт.
Высота	200 mm
Масса продукта	0.82 кг
Обработка поверхности	Smooth Матовая
Защитное исполнение	Электрофорезн. обработка и гор.-полимер. эпоксидно-полиэстр. порошковое покрытие
Цвет	Белый RAL 9001
Ширина оболочки/шкафа	650 mm 400 mm Prisma P Шкаф Смрраст INV250 Закрепленный Обычная передняя поворотная рукоятка Горизонтальная 3P 1 Постоянный 4 650 mm 400 mm Prisma P Шкаф Смрраст INS250 Закрепленный Обычная передняя поворотная рукоятка Горизонтальная 4P 1 Постоянный 4 650 mm 400 mm Prisma P Шкаф Смрраст INV250 Закрепленный Обычная передняя поворотная рукоятка Горизонтальная 4P 1 Постоянный 4 650 mm 400 mm Prisma P Шкаф Смрраст INS250 Закрепленный Обычная передняя поворотная рукоятка Горизонтальная 3P 1 Постоянный 4

## Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует &#xA0;- с&#xA0; 0701 &#xA0;-&#xA0; Декларация о соответствии Schneider Electric <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Доступен

## Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--