

### Основные характеристики

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Семейство продуктов        | Harmony XAC          |
| Тип изделия или компонента | Блок контактов       |
| Наименование компонента    | XACS                 |
| Тип электроцепи            | Цепь управления      |
| Тип блока контактов        | Одиночный            |
| Тип рукоятки               | С возвратом          |
| Совместимость продуктов    | XACA                 |
| Тип контактов              | 1 Н.О.               |
| Монтаж блока               | Монтаж основания     |
| Работа контактов           | Медленное размыкание |

### Гарантия на оборудование

|        |                                                                                                                                                                           |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Период | The warranty on the equipment is 6 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 12 months from the date of delivery |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Дополнительные характеристики

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип клемм                                       | Винтовой зажим, емкость соединения: 1 x 0,5...1 x 2,5 мм <sup>2</sup> без наконечника<br>Винтовой зажим, емкость соединения: 1 x 0,5...2 x 1,5 мм <sup>2</sup> с кабельным наконечником                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Механическая износостойкость                    | 1000000 циклы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Кодовое обозначение контакта                    | A600 AC-15, Ue = 600 В, Ie = 1.2 А в соответствии с МЭК 60947-5-1 приложение А<br>Q600 DC-13, Ue = 250 В, Ie = 0.27 А в соответствии с МЭК 60947-5-1 приложение А<br>A600 AC-15, Ue = 240 В, Ie = 3 А в соответствии с МЭК 60947-5-1 приложение А<br>Q600 DC-13, Ue = 600 В, Ie = 0.1 А в соответствии с МЭК 60947-5-1 приложение А                                                                                                                                                                                              |
| [Ithe] условный тепловой ток в закрытом корпусе | 10 А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| [Ui] номинальное напряжение изоляции            | 600 В (степень загрязнения: 3) в соответствии с IEC 60947-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| [Uimp] номинальное импульсное напряжение        | 6 кВ в соответствии с IEC 60947-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Контактное сопротивление зажимов                | <= 25 МОм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Рабочая сила                                    | 10 Н                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Защита от короткого замыкания                   | 10 А защита предохранителем посредством картридж предохранитель тип gG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Номинальная рабочая мощность, Вт                | 48 Вт DC-13 для 1000000 циклы, производительность = 60 цикл/м при 48 В, коэффициент нагрузки = 0.5 (индуктивн. нагрузка) в соответствии с МЭК 60947-5-1 приложение С<br>40 Вт DC-13 для 1000000 циклы, производительность = 60 цикл/м при 120 В AC 50/60Hz, коэффициент нагрузки = 0.5 (индуктивн. нагрузка) в соответствии с МЭК 60947-5-1 приложение С<br>65 Вт DC-13 для 1000000 циклы, производительность = 60 цикл/м при 24 В, коэффициент нагрузки = 0.5 (индуктивн. нагрузка) в соответствии с МЭК 60947-5-1 приложение С |
| Описание зажимов ISO n°1                        | (13-14)NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## Условия эксплуатации

|                                              |                                                        |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Стандарты                                    | EN/IEC 60947-5-1<br>UL 508<br>CSA C22.2 № 14           |
| Рабочая температура                          | -25...70 °C                                            |
| Температура окружающего воздуха при хранении | -40...70 °C                                            |
| Виброустойчивость                            | 15 gn (f = 10...500 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6 |
| Ударопрочность                               | 100 gn в соответствии с IEC 60068-2-27                 |
| Категория перенапряжения                     | Класс II в соответствии с IEC 61140                    |