



Основные характеристики

Семейство продуктов	OptiLine 50 OptiLine 45
Система монтажа кабелей	Полюс Шинопровод Пост
Тип изделия или компонента	Зажим

Дополнительные характеристики

Тип полюса	Односторонний Двухсторонний
Тип поста	Односторонний Двухсторонний
Оттенок цвета	White-RAL 9010
Количество на один комплект	Комплект из 10 шт.
Материал шинопровода	Алюминий Пластиковый
Размер шинопровода	165 x 55 mm 185 x 55 mm 140 x 55 mm 75 x 55 mm 95 x 55 mm
Отделка поверхности полюса/поста	Анодированный С порошковым покрытием
Режим фикс. полюса	Подвешенный внатяг Напольный
Монтаж	Устанавливается защелкиванием
Материал	PC/ABS
Длина	23 мм
Высота	45 мм
Ширина	23 мм
Сегмент рынка	Жилищное строительство Малые коммерческие предприятия

Условия эксплуатации

Стандарты	Conforming to 93/68/EEC Conforming to EN 50085-1[Sapce]: 2005 Conforming to EN 50085-2-1[Sapce]: 2002 Conforming to NF C 68-102 Conforming to 73/23/EEC
Рабочая температура	-25...60 °C
Степень защиты IP	IP30
Класс IK	IK07

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 0701 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--