



Основные характеристики

Семейство продуктов	Altivar Lexium
Тип изделия или компонента	Тормозной резистор
Совместимость серий изделий	Lexium 05 Lexium 15 Altivar 32 Lexium 32 Lexium 32i Lexium 28 Lexium 52 Altivar Machine ATV320
Совместимость продуктов	ATV32HU30N4 ATV32HU40N4 Variable speed drive ATV320...B motor at 4 kW, 380...500 V, three phase Variable speed drive ATV320...C motor at 3 kW, 380...500 V, three phase Variable speed drive ATV320...C motor at 4 kW, 380...500 V, three phase Variable speed drive ATV320...B motor at 3 kW, 380...500 V, three phase
Значение сопротивления	72 Ом
Долговременная мощность	200 Вт
Средняя располагаемая мощность	50 Вт в 50 °C
Длина кабеля	3 м

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--

Дополнительные характеристики

Макс. энергия	6000 Дж при 480 В 14600 J при 115 В 6600 Дж при 400 В 9600 Дж при 230 В
Тип защиты	Тепловая защита через сервопривод
Масса продукта	1.2 кг

Условия эксплуатации

Рабочая температура	0...50 °C
Температура окружающего воздуха при хранении	-25...85 °C
Степень защиты IP	IP65
Степень защиты IP	IP65