

# Технические характеристики продукта

## Характеристики

# TSXDSZ04T22

## 4 дискр.вых. =24В 2 А, Тр



### Основные характеристики

Семейство продуктов	Платформа автоматизации Modicon TSX Micro
Тип изделия или компонента	Модуль дискретного вывода
Количество дискретных выходов	4 клеммный блок с винтовыми зажимами
Напряжение дискретного выхода	24 В пост. ток
Ток дискретного выхода	2 mA
Логика дискретного выхода	Положительный

### Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт не входит в категорию Green Premium
Директива RoHS	Не будет соответствовать

### Гарантия на оборудование

Период	18 месяцев
--------	------------

### Дополнительные характеристики

Пределы выходного напряжения	19...30 V
Пределы выходного тока	2.5 A
Ток утечки	<= 0.5 mA в состоянии 0
[Ures] напряжение нулевой последовательности	<= 0.8 V
Активное сопротивление нагрузки	12 Ом
Время отклика	< 1 мс в состоянии "1" < 1 мс в состоянии 0
Частота коммутации	< 0,5/LI <sup>2</sup> Гц
Защита от перенапряжения на выходе	Стабилитроном
Защита от короткого замыкания на выходе	Ограничитель тока Автоматический выключатель с тепловым расцепителем
Защита от включения с обратной полярностью	Обратно включенный диод в цепи питания
Параллельное соединение выходов	Да: максимум 2
Потребляемый ток	36 mA
Рассеиваемая мощность, Вт	3.8 Вт модулем 1.15 Вт каналом
Напряжение развязки	1500 В 1 с
Масса продукта	0.31 кг