

# Технические характеристики продукта

## Характеристики

# RXZE2M114M

Колодка с комбинированной контактной группой 4 со 27 мм



### Основные характеристики

Семейство продуктов	Zelio Relay
Тип изделия или компонента	Розетка
Расположение зажимов контактов	Смешанный
Совместимость продуктов	Реле, вставляемое в штепсельную колодку RXM (2 переключающ.) Реле, вставляемое в штепсельную колодку RXM (4 переключающ.)
Форма вывода	Плоский
Краткое имя устройства	RXZ
Поштучная продажа	10

### Дополнительные характеристики

[I <sub>th</sub> ] условный тепловой ток на открытом воздухе	6 A 12 A
[U <sub>e</sub> ] номинальное рабочее напряжение	< 250 V
Момент затяжки	<= 1 Н·м (М3 винт(ы))
Монтаж	Защелкивающ. 35 мм симметричная DIN-рейка Винтом панель
С маркировкой	CE
Ширина	27 мм
Масса продукта	0.056 кг
Группа продуктов	RXM_2-4_C/O_CON_MIX_FLAT
Код совместимости	RXZ

### Условия эксплуатации

Тип клемм	Разъем, гибкий кабель с кабельным наконечником 1 x 0,25...1 x 2,5 мм <sup>2</sup> / AWG 22...AWG 14 Разъем, жесткий кабель без наконечника 2 x 0,5...2 x 1,5 мм <sup>2</sup> / AWG 20...AWG 16 Разъем, гибкий кабель с кабельным наконечником 2 x 0,25...2 x 1 мм <sup>2</sup> / AWG 22...AWG 17 Разъем, жесткий кабель без наконечника 1 x 0,5...1 x 2,5 мм <sup>2</sup> / AWG 20...AWG 14
Стандарты	IEC 61984
Сертификация	CSA UL Lloyd's
Температура окружающего воздуха при хранении	-40...85 °C
Рабочая температура	-40...55 °C
Степень защиты IP	IP20 в соответствии с EN/IEC 60529
Электрическая прочность изоляции	2500 В

### Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--