

# Технические характеристики продукта

## Характеристики

# LG7D18Q720

TeSys LG - пускатель прямого включения в корпусе - 13...18 А - кат. 380 В пер. т.



### Основные характеристики

Диапазон	TeSys
Наименование продукта	TeSys LG
Краткое имя устройства	LG7D
Тип изделия или компонента	Пускатель прямого пуска закрытого исполнения
Область применения	Безопасность
Категория применения	AC-3
Состав устройства	Автоматический выключатель Контактор
[I <sub>сн</sub> ] номинальный рабочий ток	13 ... 18 AC-3
Мощность двигателя, кВт	7.5 кВт при 400/415 V переменный ток 50/60 Гц 4 кВт при 220/230 V переменный ток 50/60 Гц 9 кВт при 440 V переменный ток 50/60 Гц
Диапазон уставок тепловой защиты	13...18 А
Напряжение цепи управления	380 V пер. ток 50/60 Hz
Тип управления	Кнопка с грибовидной головкой аварийной остановки красный Кнопка начало белый I Кнопка остановить черный O

### Дополнительные характеристики

Количество вводов кабеля	4 cable entry : 2 Pg 13 + 2 Pg 16 bottom 4 cable entry : 2 Pg 13 + 2 Pg 16 top
Ширина	175 мм
Высота	165 мм
Глубина	146 мм
Масса продукта	1.63 кг
Код совместимости	LG7D

### Условия эксплуатации

Стандарты	IEC 60947-4-1 IEC 60204-1
Материал	Поликарбонат
Степень защиты IP	IP55 в соответствии с IEC 60529
Класс IK	IK07 в соответствии с IEC 60529
Характеристики окружающей среды	Стандартные условия эксплуатации

### Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт не входит в категорию Green Premium
Директива RoHS	Соответствует &#xA0;- с&#xA0; 0844 &#xA0;-&#xA0; Декларация о соответствии Schneider Electric <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

## Гарантия на оборудованне

---

Период

The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery

---