

Основные характеристики

| | |
|---|---|
| Диапазон | TeSys |
| Наименование продукта | TeSys LE |
| Краткое имя устройства | LE1D |
| Тип изделия или компонента | Пускатель прямого пуска закрытого исполнения |
| Область применения | Стандарт |
| Категория применения | AC-3 |
| Состав устройства | Тепловое реле перегрузки быть заказывается отдельно Контактор |
| [I _{sw}] номинальный рабочий ток | 25 А AC-3 |
| Мощность двигателя, кВт | 15 кВт при 660/690 V переменный ток 50/60 Гц 15 кВт при 500 V переменный ток 50/60 Гц 11 кВт при 415 V переменный ток 50/60 Гц 11 кВт при 380/400 V переменный ток 50/60 Гц 11 кВт при 440 V переменный ток 50/60 Гц 5.5 кВт при 220/230 V переменный ток 50/60 Гц |
| [I _{th}] условный тепловой ток в закрытом корпусе | 25 А |
| Напряжение цепи управления | 230 V пер. ток 50/60 Hz |
| Тип управления | Без |

Дополнительные характеристики

| | |
|--------------------------|--|
| Количество вводов кабеля | 2 вход кабеля: ISO20 низ 2 вход кабеля: ISO20 верх 2 вход кабеля: ISO25 верх 2 вход кабеля: Pg 21 низ 2 вход кабеля: ISO25 низ 2 вход кабеля: Pg 16 низ |
| Ширина | 101 мм |
| Высота | 201 мм |
| Глубина | 145 мм |
| Масса продукта | 1.015 кг |
| Код совместимости | LE1D |

Условия эксплуатации

| | |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Материал | Поликарбонат |
| Степень защиты IP | IP65 в соответствии с IEC 60529 |
| Класс IK | IK07 в соответствии с IEC 60529 |
| Стандарты | IEC 60947-4-1 |
| Рабочая температура | -5...40 °C |
| Характеристики окружающей среды | Стандартные условия эксплуатации |

Экологичность предложения

| | |
|--------------------------------|--|
| Статус предложения | Продукт категории Green Premium |
| Директива RoHS | Соответствует - с 0817 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric |
| Регламент REACH | Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ |
| Экологический профиль продукта | Доступен |
| Инструкция по утилизации | Не требует специальных действий для утилизации |

Гарантия на оборудование

| | |
|--------|--|
| Период | The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery |
|--------|--|