

Технические

характеристики продукта

Характеристики

AR3150SP

Шкаф NetShelter SX и упаковочная система, предназначенная для безопасной интеграции, транспортировки, загрузки и развертывания ИТ-оборудования общей массой до 900 кг. Шкаф монтируется с ударопоглощающим поддоном, разгрузочной рампой и ударопорочной оболочкой. Система была разработана, прошла тестирование и одобрена для безопасной транспортировки полностью собранных систем.

Обзор

Описание	Шкаф NetShelter SX и упаковочная система, предназначенная для безопасной интеграции, транспортировки, разгрузки и развертывания ИТ-оборудования общей массой до 900 кг. Шкаф монтируется с ударопоглощающим поддоном, разгрузочной рампой и ударопрочной оболочкой. Система была разработана, прошла тестирование и одобрена для безопасной транспортировки полностью собранных систем.
Название модели	Шкаф NetShelter SX 42U шириной 750 мм, глубиной 1070 мм, с боковыми панелями черного цвета — несущая способность 900 кг. Противоударная упаковка.
Включает	Крепеж для сплавивания шкафов, Компакт-диск с документацией, Клавиша(и), Дверцы и боковые панели под один ключ, Опора с регулировкой горизонтальности, Монтажные компоненты, Предварительно установленные ролики, боковые панели
Стандартное время поставки	Обычно имеется в наличии
Распространение продуктов	Афганистан, Албания, Алжир, Андорра, Ангола, Ангилья, Антигуа и Барбуда, Аргентина, Армения, Аруба, Австралия, Австрия, Азербайджан, Багамские острова, Бахрейн, Бангладеш, Барбадос, Белоруссия, Бельгия, Белиз, Бенин, Бермудские острова, Бутан, Боливия, БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА, Ботсвана, Бразилия, Бруней, Болгария, Буркина-Фасо, Бурунди, Камбоджа, Камерун, Канада, Каймановы острова, Центрально-Африканская Республика, Чад, Чили, Китай, Колумбия, Конго, КОНГО, ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Острова Кука, Коста-Рика, <![CDATA[КОТ Д'ИВУАР]]>, Хорватия, Куба, Кипр, Чешская Республика, Дания, Джибути, Доминика, Доминиканская Республика, Восточный Тимор, Эквадор, Египет, Сальвадор, Экваториальная Гвинея, Эстония, Эфиопия, Фолклендские (Мальвинские) острова, Фиджи, Финляндия, Франция, Габон, Гамбия, Грузия, Германия, Гана, Гибралтар, Греция, Гренада, Гваделупа, Гватемала, Гвинея, Гайана, Гвиана, Гаити, Гондурас, Гонконг, Венгрия, Исландия, Индия, Индонезия, Иран (Исламская Республика), Ирак, Ирландия, Израиль, Италия, Ямайка, Япония, Иордания, Казахстан, Кения, КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА, Кувейт, Латвия, Ливан, Лесото, Либерия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Македония, Мадагаскар, Малави, Малайзия, Мали, Мальта, Мартиника, Мавритания, Маврикий, МАЙОТТА, Мексика, Молдова, Республика, Марокко, Мозамбик, Мьянма, Намибия, Непал, Нидерланды, Нидерландские Антильские острова, Новая Зеландия, Никарагуа, Нигер, Нигерия, Норвегия, Оман, Пакистан, Панама, Папуа-Новая Гвинея, Парагвай, Перу, Филиппины, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Катар, Встреча, Румыния, Российская Федерация, Руанда, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сент-Винсент и Гренадины, Саудовская Аравия, Сенегал, Сьерра-Леоне, Сингапур, Словакия (Словацкая Республика), Словения, Сомали, Южная Африка, Испания, Шри-Ланка, Судан, Швеция, Швейцария, Тайвань, Танзания, Объединенная Республика, Таиланд, Того, Тринидад и Тобаго, Тунис, Турция, Туркменистан, Острова Тёркс и Кайкос, Уганда, Украина, Объединенные Арабские Эмираты, Соединенные Штаты Америки, Уругвай, Узбекистан, Венесуэла, Вьетнам, Виргинские острова (США), Западная Сахара, Йемен, Замбия, Зимбабве

Поддерживаемое аппаратное обеспечение

Шаг точки	0.0
-----------	-----

Физические

Масса нетто	155.96 kg
Максимальная высота	1991.0 mm
Максимальная ширина	750.0 mm
Максимальная глубина	1070.0 mm
Масса брутто	271.25 kg
Высота в упаковке	2179.0 mm
Ширина в упаковке	1105.0 mm
Глубина в упаковке	1321.0 mm
Минимальная глубина монтажа	10.31
Максимальная глубина монтажа	36.02
Высота аппаратной стойки	42 U
Цвет	Черный
Устройств на поддоне	1.0
Вертикальные стойки	16 gauge
Передняя дверца	16 gauge
Задняя дверца	16 gauge
Верхняя крышка	18 gauge
Направляющие, соответствующие стандарту EIA	14 gauge
Боковые панели	18 gauge

Соответствие

Соответствие требованиям	UL 2416 , UL 60950-1
Стандартная гарантия	5 лет на ремонт либо замену

Экологические характеристики

RoHS	Соответствие
REACH	Сертификация REACH: не содержит особо опасных веществ