



Основные характеристики

Диапазон	Acti 9
Краткое имя устройства	ISW
Тип изделия или компонента	Выключатель
Семейство продуктов	ISW 20...32
Применение выключателя	Управление
Описание полюсов	4P
Категория применения	AC-22A
Соответствие требованиям к изоляции	Да

Дополнительные характеристики

[I _{sw}] номинальный рабочий ток	32 A 415 V переменный ток 50/60 Гц
[U _e] номинальное рабочее напряжение	415 V переменный ток 50/60 Гц
[U _i] номинальное напряжение изоляции	500 test3 переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/МЭК 60669-2-4
[U _{imp}] номинальное импульсное напряжение	4 кВ
Тип управления	Тумблерный переключатель
Сигнализация	Индикация ВКЛ/ВЫКЛ
Индикатор положения контакта	Да
Способ крепления	Закрепленный
Монтажная опора	DIN рейка
Шаг соединения	9 mm Между фазами
Шаг 9 мм	4
Цвет	Белый
Механическая износостойкость	300000 циклы
Электрическая прочность	30000 циклы
Тип клемм	Клеммы туннельного типа: 1 кабель (-и) 1.5...10 мм ² гибкий Клеммы туннельного типа: 2 кабель (-и) 2,5 мм ² жесткий Клеммы туннельного типа: 1 кабель (-и) 1.5...10 мм ² жесткий Клеммы туннельного типа: 2 кабель (-и) 2,5 мм ² гибкий Клеммы туннельного типа: 2 кабель (-и) 4 мм ² жесткий Клеммы туннельного типа: 2 кабель (-и) 4 мм ² гибкий
Длина зачистки проводов	9 мм
Момент затяжки	1.2 Н-м
Сегмент рынка	Малые коммерческие предприятия Жилищное строительство
Код совместимости	ISW

Условия эксплуатации

Стандарты	EN/МЭК 60669-2-4
Степень защиты IP	IP4
Степень загрязнения	2
Подготовка к работе в тропических условиях	2

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 1001 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--