

Технические характеристики продукта

Характеристики

33670

Расцепит.напряж. MN - 100..130 В пост./ пер.тока 50/60 Гц



Основные характеристики

Семейство продуктов	Masterpact NW NAVY Masterpact NW NS630b...1600 Masterpact NT NAVY Masterpact NT NS1600b...3200
Совместимость серий изделий	Masterpact NT NAVY Masterpact NT NS630b...1600 Masterpact NW Masterpact NW NAVY NS1600b...3200
Тип изделия или компонента	Расцепитель напряжения
Краткое имя устройства	MN
Тип расцепителя напряжения	Минимальный расцепитель напряжения
Напряжение цепи управления	100...130 V пост. ток 100...130 V пер. ток

Дополнительные характеристики

Предельное напряжение срабатывания	0,85 Un - во время замыкания 0,35...0,7 Un - во время размыкания
Подача напряжения удержания	4,5 ВА
Способ крепления	Закрепленный
Время отклика	40 ms Masterpact NT 90 ms Masterpact NW
Категория принадлежности / отдельного компонента	Запасные части Masterpact NW Запасные части Masterpact NT

Гарантия на оборудование

Период	18 месяцев
--------	------------

Информация, представленная в данном разделе, содержит общее описание и / или технические характеристики продуктов. Этот документ не предназначен и не может использоваться для определения пригодности или надежности этих продуктов в конкретных случаях их применения пользователями. Любой пользователь обязан выполнить своевременный и полный анализ рисков, дать оценку и протестировать продукт в конкретном соответствующем применении. Ни Schneider Electric, ни любой из ее филиалов или дочерних компаний не несет ответственности за неправильное использование информации, содержащейся в настоящем разделе.