



Основные характеристики

Семейство продуктов	OptiLine 70 OptiLine 50 OptiLine 45
Система монтажа кабелей	Полюс Блок розеток
Тип изделия или компонента	Потолочное крепление

Дополнительные характеристики

Тип полюса	Односторонний Одна монтажная коробка Две монтажные коробки Двухсторонний
Тип блока розеток	Комплект блока розеток
Представление устройства	Пустой
Оттенок цвета	White-RAL 9010
Количество на один комплект	Комплект из 1 шт.
Совместимость продуктов	Wiring device-Altira Wiring device-Unica
Отделка поверхности полюса/поста	Анодированный С порошковым покрытием
Режим фикс. полюса	Напольный
Монтаж	Винтами
Материал	Steel-powder coated
Длина	70 мм
Высота	100 мм
Ширина	15 мм
Сегмент рынка	Малые коммерческие предприятия Жилищное строительство

Условия эксплуатации

Рабочая температура	-25...60 °C
Степень защиты IP	IP30

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 0625 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудованне

Период

The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
