

### Основные характеристики

Семейство продуктов	Librio
Диапазон	Lineryg
Наименование продукта	Lineryg FH
Тип изделия или компонента	Комбинированная сборная шина
Аксессуар / категория "отдельная деталь"	Соединительная принадлежность
Описание полюсов	3P + N
Количество каналов	6 каналов для outgoer, тип : N + 3 L с 9 mm шаг 18 позиций для outgoer, тип : N + L1 с 9 mm шаг
Расстояние между направляющими	54 мм
С маркировкой	N L1 L2 L3 N L1 N L2 N L3
Тип разъема	Зуб
Общее количество 18 мм модулей	18

### Дополнительные характеристики

Представление устройства	Разрезаемый
[In] номинальный ток	80 A ( 40 °C )
[Ue] номинальное рабочее напряжение	400 V переменный ток Ph/Ph 230 V переменный ток Ph/N
[Ui] номинальное напряжение изоляции	400 V
[Uimp] номинальное импульсное напряжение	6 кВ
Совместимость распределительного блока с гребенчатыми шинами	Librio верхний
Способ крепления	Горизонт.
Шаг 9 мм	36
Ширина	320 мм
Цвет	Светло-серый ( RAL 7035 )
Тип клемм	Кабельные разъемы 25 мм <sup>2</sup> полужесткий Кабельные разъемы 16 мм <sup>2</sup> гибкий
Совместимость серий изделий	Librio Acti 9
Заданный участок	Италия
Совместимость продуктов	ID C40 C40 C40 Vigi
Сегмент рынка	Малые коммерческие предприятия
Код совместимости	Гребенчатые шинки для Clario

### Условия эксплуатации

Стандарты	IEC 60439-1 IEC 60947-7
Огнестойкость	960 °C ( 30 с ) в соответствии с IEC 60695-2-1
Степень загрязнения	3

## Гарантия на оборудованне

---

Период

The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery

---