

Основные характеристики

Семейство продуктов	Harmony XAP
Тип изделия или компонента	Передняя панель с крепежными винтами
Краткое имя устройства	XAPE
Назначение изделия	Для устройств управления и сигнализации Ø 22 мм
Размер передней панели продукта	72 x 72 mm
Количество вырезов	1 вырез
Материал	Анодированный алюминий
Монтаж устройства	Утопленная
Степень защиты IP	IP657 в соответствии с NF C 20-010 IP65 в соответствии с IEC 60529
Стойкость к агрессивным веществам	Хорошая стойкость к солям Хорошая стойкость к разбавленным минеральным кислотам Хорошая стойкость к ГСМ Хорошая стойкость к органическим кислотам Хорошая стойкость к ацетону Хорошая стойкость к спиртам Хорошая стойкость к хлоридным и фторидным растворам

Дополнительные характеристики

Масса продукта	0.05 кг
Код совместимости	XAPE

Условия эксплуатации

Защитное исполнение	TC TH
Температура окружающего воздуха при хранении	-40...70 °C
Рабочая температура	-25...70 °C
Категория перенапряжения	Класс I в соответствии с NF C 20-030 Класс I в соответствии с IEC 60536

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 6 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 12 months from the date of delivery
--------	---