



#### Основные характеристики

|                                 |                                                                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Диапазон                        | Wibe                                                                                |
| Семейство продуктов             | Wibe кабельные лестницы                                                             |
| Тип изделия или компонента      | Соединитель перегородки                                                             |
| Краткое имя устройства          | EM                                                                                  |
| Характеристики окружающей среды | Для частично внешняя среда с низким воздействием коррозии такие как склады и гаражи |

#### Гарантия на оборудование

|        |                                                                                                                                                                            |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Период | The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Дополнительные характеристики

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| Место монтажа                      | Между ступенями и кабелем    |
| Предназначение продукта            | 13 ... 16 мм кабельный зажим |
| Материал                           | PE (полиэтилен)              |
| Атмосферной коррозионной категории | C2                           |
| Вес продукта                       | 0.2 кг / комплект из 100 шт. |