

Технические характеристики продукта

Характеристики

P43B-RS

APC Essential SurgeArrest, 4 розетки, шнур 1 м, 230 В, Россия



Обзор

| | |
|----------------------------|--|
| Название модели | APC Essential SurgeArrest, 4 розетки, шнур 1 м, 230 В, Россия |
| Включает | Руководство пользователя |
| Стандартное время поставки | Обычно имеется в наличии |
| Распространение продуктов | Армения , Азербайджан , Белоруссия , Грузия , Казахстан , Молдова, Республика , Российская Федерация , Туркменистан , Украина , Узбекистан |

Выход

| | |
|---------------|--------------|
| Число розеток | 4 |
| Тип розеток | CEE 7 Schuko |

Входной

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| Номинальное входное напряжение | 230V |
| Входная мощность | 2300 W |
| Входная частота | 50 Гц |
| Тип входного соединения | Schuko CEE 7/7P |
| Максимальный ток в линии на фазу | 0.0 A |
| Длина шнура | 1 метры |
| Максимальный входной ток | 0 A |

Защита от всплесков напряжения и фильтрация шумов

| | |
|---|------------|
| Рейтинг по уровню поглощаемой энергии всплеска | 918 joules |
| Подавление электромагнитных / радиочастотных шумов (в диапазоне 100 кГц - 10 МГц) | 0.0 dB |
| Пиковый ток между фазой и землей | 36.0 kA |
| Время реакции на всплеск напряжения между фазами(нс) | 0.0 ns |

Физические

| | |
|--|-------------------------|
| Масса нетто | 0.15 kg |
| Максимальная высота | 276.0 mm |
| Максимальная ширина | 56.0 mm |
| Максимальная глубина | 40.0 mm |
| Масса брутто | 0.18 kg |
| Высота в упаковке | 300.0 mm |
| Ширина в упаковке | 110.0 mm |
| Глубина в упаковке | 50.0 mm |
| Единицы измерения характеристик упаковки | 10.0 |
| Габариты упаковки | 12.5 x 10.5 x 9.5 дюймы |
| Масса упаковки | 0.0 фунты |
| Коды SCC | 6073130431414 3 |

| | |
|----------------------|--------|
| Цвет | Черный |
| Устройств на поддоне | 12.0 |

Окружающей среды

| | |
|--|---------------|
| Рабочий диапазон параметров окружающей среды | 0 - 40 °C |
| Рабочий диапазон относительной влажности | 0 - 95 % |
| Рабочий диапазон высоты над уровнем моря | 0-15000 метры |
| Температура хранения | -15 - 45 °C |
| Относительная влажность хранения | 0 - 95 % |
| Высота над уровнем моря хранения | 0-15000 метры |

Соответствие

| | |
|--------------------------|-----------------------------|
| Соответствие требованиям | EAC |
| Стандартная гарантия | 5 лет на ремонт либо замену |

Экологические характеристики

| | |
|-------|---|
| RoHS | Соответствие |
| REACH | Сертификация REACH: не содержит особо опасных веществ |