



Основные характеристики

Диапазон	Prisma
Семейство продуктов	Prisma G
Совместимость серий изделий	Prisma G
Степень защиты IP	IP30
Тип изделия или компонента	Передняя панель
Аксессуар / категория "отдельная деталь"	Комплектующие для установки
Тип передней панели	Вырез
Смонтированное устройство	Интерфейс человек-распределительный щит : HSI Compac : закрепленный NSX250 без защита от замыкания на землю - управление обычная передняя поворотная рукоятка - горизонтальная установка Easypact : закрепленный CVS100...160 без защита от замыкания на землю - управление обычная передняя поворотная рукоятка - горизонтальная установка Интерфейс человек-распределительный щит : устройство 96 x 72 мм Compac : закрепленный NSX100...160 без защита от замыкания на землю - управление обычная передняя поворотная рукоятка - горизонтальная установка Easypact : закрепленный CVS250 без защита от замыкания на землю - управление обычная передняя поворотная рукоятка - горизонтальная установка Enerlin"X : закрепленный FDM121 - управление дистанционное управление - вертикальная установка
Описание полюсов	1x 3P : монтажная плата опора : CVS250 горизонтальная установка 1x 4P : монтажная плата опора : CVS100...160 горизонтальная установка 1x 3P : монтажная плата опора : CVS100...160 горизонтальная установка 1x 3P : монтажная плата опора : NSX250 горизонтальная установка 1x 3P : монтажная плата опора : NSX100...160 горизонтальная установка 1x 4P : монтажная плата опора : NSX100...160 горизонтальная установка 1x 4P : монтажная плата опора : CVS250 горизонтальная установка 1x 4P : монтажная плата опора : NSX250 горизонтальная установка
Рабочее положение	Горизонт.

Дополнительные характеристики

Описание шкафа/ячейки	Напольный шкаф - ширина 850 мм
Тип присоединения	Прямое присоединение
Количество вертикальных модулей (50 мм)	4
Стандарты	МЭК 61439-1 МЭК 61439-2
Материал шкафа	Передняя панель : painted sheet steel
Количество на один комплект	Комплект из 1 шт.
Высота	200 мм

Ширина	750 мм
Обработка поверхности	Матовая Smooth
Защитное исполнение	Электрофорезн. обработка и гор.-полимер. эпоксидно-полиэстр. порошковое покрытие
Цвет	Белый RAL 9001
Ширина оболочки/шкафа	850 мм Prisma G Напольный шкаф Easypact CVS250 Без Закрепленный Обычная передняя поворотная рукоятка Горизонтальная 3P 1 Постоянный 4 850 мм Prisma G Напольный шкаф Easypact CVS100...160 Без Закрепленный Обычная передняя поворотная рукоятка Горизонтальная 4P 1 Постоянный 4 850 мм Prisma G Напольный шкаф Compact NSX250 Без Закрепленный Обычная передняя поворотная рукоятка Горизонтальная 3P 1 Постоянный 4 850 мм Prisma G Напольный шкаф Easypact CVS250 Без Закрепленный Обычная передняя поворотная рукоятка Горизонтальная 4P 1 Постоянный 4 850 мм Prisma G Напольный шкаф Интерфейс человек-распределительный щит Устройство 96 x 72 мм 1 4 850 мм Prisma G Напольный шкаф Интерфейс человек-распределительный щит HSI 1 4 850 мм Prisma G Напольный шкаф Enerlin"X FDM121 Закрепленный Дистанционное управление Вертикальная 1 4 850 мм Prisma G Напольный шкаф Easypact CVS100...160 Без Закрепленный Обычная передняя поворотная рукоятка Горизонтальная 3P 1 Постоянный 4 850 мм Prisma G Напольный шкаф Compact NSX100...160 Без Закрепленный Обычная передняя поворотная рукоятка Горизонтальная 3P 1 Постоянный 4 850 мм Prisma G Напольный шкаф Compact NSX250 Без Закрепленный Обычная передняя поворотная рукоятка Горизонтальная 4P 1 Постоянный 4 850 мм Prisma G Напольный шкаф Compact NSX100...160 Без Закрепленный Обычная передняя поворотная рукоятка Горизонтальная 4P 1 Постоянный 4

Условия эксплуатации

Класс IK	IK07 в соответствии с EN/МЭК 62262
----------	------------------------------------

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт не входит в категорию Green Premium
--------------------	---

Гарантия на оборудование

Период	18 месяцев
--------	------------