

Технические характеристики продукта

Характеристики

LULC07

МОДУЛЬ СВЯЗИ PROFIBUS DP



Основные характеристики

Семейство продуктов	TeSys U
Диапазон	TeSys
Краткое имя устройства	LUL
Тип изделия или компонента	Модуль связи
Совместимость продуктов	LUCL LUCM LUCA LUCD LUCC LUCB

Дополнительные характеристики

Доступные функции	Модуль связи
Способ крепления	Втычной
Место монтажа	Передняя сторона
Физический интерфейс	9-конт. вилка SUB-D
Тип шины	Profibus DP
Протокол порта обмена данными	Profibus DP
Адресация	1...125
Потребляемый ток	1.5 mA при 24 V пост. ток 20...28 V
Логический вход	Положительный при 24 V пост. ток - 7 mA
Время отклика	10 ms +/- 30 % переход в состояние 0 10 ms +/- 30 % переход в состояние 1
Тип входа	Резистивные
Количество выходов	1 2 назначенные для работы с интеллектуальным пускателем
Номинальное напряжение питания [Us]	24 В постоянный ток
Выходной ток	<= 500 mA
Тип защиты	Предохранитель gL 2 A
Коммутационная способность по току	0.5 mA при 24 V
Сигнализация	3 светодиода передняя панель
Код совместимости	LUL

Условия эксплуатации

Стандарты	Profibus DP
Рабочая температура	-25...55 °C

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--