



Основные характеристики

Семейство продуктов	Prisma
Диапазон	Prisma
Наименование продукта	Prisma Pack 250
Степень защиты IP	IP40 с дверью IP43 с дверью, навесом и уплотнением IP43 IP41 с дверью и навесом IP30 без двери
Тип изделия или компонента	Шкаф
Enclosure type	Модульный шкаф delivered in kit form
Монтаж шкафа	Flush with kit Поверхность
Type of front cover	Free 6M zone (заказывается отдельно) Modular
Количество вертикальных модулей (50 мм)	30
Количество 18 мм модулей в ряду	24
Класс электрической изоляции	Класс I
Обеспечиваемое оборудование	Enclosure (напольная стойка) (x1) Earthing kit (x2) Front plate (x8) Modular rail (x8)

Дополнительные характеристики

Описание шкафа/ячейки	Шкаф Pack - ширина 600 mm
[Ui] номинальное напряжение изоляции	1000 В на главных задних шинах в соответствии с МЭК 61439-2
[In] номинальный ток	250 А при 40 °C в соответствии с МЭК 61439-2
[Icw] Допустимый сквозной ток короткого замыкания	25 кА (1 с) в соответствии с МЭК 61439-2
[Irk] номинальный пиковый выдерживаемый ток	53 кА в соответствии с МЭК 61439-2
Частота сети	50/60 Гц
Количество горизонтальных рядов	8
Шаг 9 мм	48
Материал шкафа	Шкаф : обработанная листовая сталь
Дополнительная информация	Могут быть установлены в ряд или друг над другом
Количество на один комплект	Комплект из 1 шт.
Высота	1680 мм
Ширина	600 мм
Глубина	205 мм
Масса продукта	31.75 kg
Обработка поверхности	Smooth Матовая
Цвет	Белый RAL 9001

Условия эксплуатации

Класс IK	IK08 с дверью IK07 без двери в соответствии с EN/МЭК 62262
Защитное исполнение	Электрофорезн. обработка и гор.-полимер. эпоксидно-полиэстр. порошковое покрытие
Стандарты	МЭК 62208 МЭК 61439-2 МЭК 61439-1
Механическая прочность	Seismic tests : 2G в соответствии с IEC 60068-2-57

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 0933 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--