

# Технические характеристики продукта

## Характеристики

# XVLA225

## СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПА



### Основные характеристики

Семейство продуктов	Harmony XVL
Тип изделия или компонента	Светодиодная сигнальная лампочка со встроенным колпачком
Наименование компонента	XVL
Монтажный диаметр	8 мм
Источник света	Светодиод под крышкой
Цвет блока световой сигнализации	Желтый
Тип защиты	Встроенный с помощью диода Встроенный балластный резистор
[Us] номинальное напряжение питания	12 В
Степень защиты IP	IP40 в соответствии с IEC 60529 IP40 в соответствии с NF C 20-010 IP65 (с уплотнением XVLZ911) в соответствии с NF C 20-010 IP65 (с уплотнением XVLZ911) в соответствии с IEC 60529

### Дополнительные характеристики

Тип цепи питания	Пост. ток
Тип клемм	Выводы для разъемов под пайку Выводы для разъемов Faston : 2,8 x 0,5 мм
Потребляемый ток	18 мА
[Ui] номинальное напряжение изоляции	50 В в соответствии с IEC 60947-1
Срок службы лампы	>= 100000 h
Номинальн. предельное напряжение	0,8...1,1 Un
Описание зажимов ISO n°1	(X1-X2)PL
Высота	10 мм
Ширина	10 мм
Глубина	36 мм
Масса продукта	0.003 кг

### Условия эксплуатации

Сертификация	CSA UL
Защитное исполнение	TC
Рабочая температура	-25...70 °C
Температура окружающего воздуха при хранении	-40...70 °C
Категория перенапряжения	Class 3 conforming to IEC 60536 Class 3 conforming to NF C 20-030

### Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--