



### Основные характеристики

Семейство продуктов	Thalassa TBP
Диапазон	Thalassa
Область применения	Универсальный
Тип изделия или компонента	Промышленный блок
Высота	116 мм
Ширина	74 мм
Глубина	62 мм
Высота в свету	105 мм
Ширина в свету	65 мм
Внутренняя глубина	55 мм
Монтаж шкафа	Для монтажа на стену
Состав устройства	4x винт крышки 1x корпус 1x крышка
Количество на один комплект	Комплект из 5 шт.
Тип корпуса	Цельный литой
Тип передней крышки	Нижняя плоская крышка
Крепление крышки	Металлические винты
Тип замка	Наружный герметизированный участок : плоский отвертка невыпадающий винт
Съёмные части	Крышка, невыпадающими винтами

### Дополнительные характеристики

Материал	Поликарбонат
Цвет	Серый ( RAL 7035 )
Стандарты	UL 508 A МЭК 62208
Сертификация	DEMKO TÜV SEMKO UL
Степень защиты IP	IP66 в соответствии с NEMA 4.4X
Класс IK	IK08 в соответствии с IEC 62262
Огнестойкость	960 °C
Температура окружающего воздуха при хранении	-15...60 °C
Рабочая температура	-25...80 °C

### Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт не входит в категорию Green Premium
Директива RoHS	Соответствует &#xA0;- с&#xA0;0940 &#xA0;-&#xA0; Декларация о соответствии Schneider Electric <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

## Гарантия на оборудованне

---

Период

The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery

---