



Основные характеристики

Семейство продуктов	Harmony XAW
Тип изделия или компонента	Комплект кнопочного поста
Краткое имя устройства	XAWF
Применение кнопочного поста	Функция пуска
Материал	Металл
Состав кнопочного поста	1 утопленная кнопка, зеленый с возвратом 1 Н.О.

Дополнительные характеристики

Цвет основания корпуса	Черный
Цвет крышки	Черный
Кабельный ввод	1 ввод под кабельный сальник ISO M20
Ширина	80 мм
Глубина	77 мм
Высота	80 мм
С маркировкой	Ex tb IIIC T85°C Db IP65
Механическая износостойкость	5000000 циклы
Защита от короткого замыкания	10 А плавкая вставка тип gG
[Iscw] номинальный рабочий ток	6 А при 120 V AC 50/60Hz AC-15, A600 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 3 А при 240 V AC-15, A600 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 1.2 А при 600 В AC-15, A600 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 0.1 А при 600 В DC-13, Q600 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 0.27 А при 250 V DC-13, Q600 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 0.55 А при 125 V DC-13, Q600 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1
Код совместимости	XAWF

Условия эксплуатации

Рабочая температура	-20...60 °C
Категория перенапряжения	I в соответствии с IEC 60536
Степень защиты IP	IP65 IEC 60529
Стандарты	IEC 60079-0 : 2007 IEC 60079-31 : 2008 EN 60947-5-4 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-1 EN 60079-31 : 2009 EN 61000-6-2 EN 60079-0 : 2009
Директивы	94/9/EC - директива ATEX
Зона запыления	Зона 21 - 22
Сертификация	INERIS 04ATEX0023X

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--