



### Основные характеристики

Семейство продуктов	Thalassa PLA
Аксессуар / тип отдельной детали	Техническая вертикальная стойка
Область применения	Универсальный
Монтажная опора	Ползун с уступом Непосредственная фиксация на задних вставках
Совместимость продуктов	Корпуса PLA
Состав устройства	2 вертикальная рейка
Материал	Сталь

### Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 0940 - Декларация о соответствии Schneider Electric <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен <a href="#">Эксплуатационные Характеристики</a>
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

### Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--

### Дополнительные характеристики

Обработка поверхности	Оцинкованный
Монтаж	Вставки в бобышки - тип винта М8 - задняя поверхность корпуса расположена
Регулирование	Регулируем. по глубине с шагом 25 мм с закладными гайками Регулируем. по высоте с шагом 2,5 мм с гайками с поворотом на 1/4 оборота
Высота	Номинальн. : 1250 мм Реальный : 1125 мм
Ширина	45 мм
Глубина	34 мм
Толщина	2 мм
Размеры выреза	11 x 13 мм