



Обзор

Название модели	InRow RP Chilled Water (охлажденная вода) 380-415 В 50 Гц
Включает	Руководство по инсталляции , Руководство по эксплуатации и обслуживанию
Стандартное время поставки	Специальный заказ: позвоните, чтобы узнать время выполнения
Распространение продуктов	Афганистан , Албания , Алжир , Андорра , Ангола , Аргентина , Армения , Австралия , Австрия , Азербайджан , Бахрейн , Бангладеш , Белоруссия , Бельгия , Бенин , Бутан , БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА , Ботсвана , Бразилия , Бруней , Болгария , Буркина-Фасо , Бурунди , Камбоджа , Камерун , Каймановы острова , Центрально-Африканская Республика , Чад , Чили , Китай , Конго , КОНГО, ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА , Острова Кука , <![CDATA[КОТ Д'ИВУАР]]> , Хорватия , Кипр , Чешская Республика , Дания , Джибути , Восточный Тимор , Египет , Экваториальная Гвинея , Эстония , Эфиопия , Фиджи , Финляндия , Франция , Габон , Гамбия , Грузия , Германия , Гана , Гибралтар , Греция , Гвинея , Гонконг , Венгрия , Исландия , Индия , Индонезия , Иран (Исламская Республика) , Ирак , Ирландия , Израиль , Италия , Иордания , Казахстан , Кения , КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА , Кувейт , Латвия , Ливан , Лесото , Либерия , Лихтенштейн , Литва , Люксембург , Македония , Малави , Малайзия , Мали , Мальта , Мавритания , Молдова , Республика , Марокко , Мозамбик , Мьянма , Намибия , Непал , Нидерланды , Новая Зеландия , Нигер , Нигерия , Норвегия , Оман , Пакистан , Папуа-Новая Гвинея , Парагвай , Польша , Португалия , Румыния , Российская Федерация , Руанда , Саудовская Аравия , Сенегал , Сьерра-Леоне , Сингапур , Словакия (Словацкая Республика) , Словения , Сомали , Южная Африка , Испания , Шри-Ланка , Судан , Швеция , Швейцария , Танзания , Объединенная Республика , Таиланд , Того , Тунис , Турция , Туркменистан , Уганда , Украина , Объединенные Арабские Эмираты , Уругвай , Узбекистан , Вьетнам , Западная Сахара , Йемен , Замбия , Зимбабве

Общие

Характеристика увлажнения	6.6 pounds/hour
Схемы отвода отработанного воздуха	Горизонтальный
Опции для забора воздуха	С задним выпуском
Заряд хладагента	0.0
Воздушный поток	6000.0
Потребляемый ток, пусковой	0
Минимальная температура воды на входе	45.0
Производительность помпы для откачки конденсата	8.45

Информация, представленная в данном разделе, содержит общее описание и / или технические характеристики продуктов. Этот документ не предназначен и не может использоваться для определения пригодности или надежности этих продуктов в конкретных случаях их применения пользователями. Любой пользователь обязан выполнить своевременный и полный анализ рисков, дать оценку и протестировать продукт в конкретном соответствующем применении. Ни Schneider Electric, ни любой из ее филиалов или дочерних компаний не несет ответственности за неправильное использование информации, содержащейся в настоящем разделе.

Входной

Число сетевых шнуров	2
Номинальное входное напряжение	400 3-фазн.
Входная мощность	15000 W
Входная частота	50 Гц +/- 3 Гц
Высота аппаратной стойки	42 U
Тип входного соединения	Неразъемное четырехпроводное (три фазы + земля)

Коммуникационные средства и средства администрирования

Панель управления	Многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем
Звуковой сигнал	Звуковые и визуальные сигналы с системой приоритетов по степени серьезности обозначаемого события
Количество доступных интерфейсов SmartSlot™	0

Физические

Максимальная высота	1991.0 mm
Максимальная ширина	600.0 mm
Максимальная глубина	1070.0 mm
Масса нетто	352.73 kg
Масса брутто	463.18 kg
Высота в упаковке	2166.0 mm
Ширина в упаковке	850.0 mm
Глубина в упаковке	1137.0 mm
Цвет	Черный
Устройств на поддоне	1.0

Соответствие

Соответствие требованиям	FCC Part 15 Class A , GOST , Министерство промышленности Канады , Зарегистрировано cUL
Стандартная гарантия	1 год (только детали) , 1 год, ремонт или замена на месте при запуске уполномоченным представителем производителя

Экологические характеристики

Соответствие другим экологическим нормам	Ограничения на использование опасных материалов в производстве электрического и электронного оборудования (Китай)
--	---