



Основные характеристики

Семейство продуктов	OptiLine 70 OptiLine 50 OptiLine 45
Система монтажа кабелей	Полюс
Тип изделия или компонента	Нога

Дополнительные характеристики

Тип полюса	Односторонний
Оттенок цвета	Grey-RAL 9007
Количество на один комплект	Комплект из 1 шт.
Отделка поверхности полюса/поста	Анодированный С порошковым покрытием
Режим фикс. полюса	Напольный
Монтаж	Напольный
Материал	Cast iron-painted
Длина	346 мм
Высота	33 мм
Ширина	250 мм
Сегмент рынка	Малые коммерческие предприятия Жилищное строительство

Условия эксплуатации

Рабочая температура	-25...60 °C
Степень защиты IP	IP30

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 0625 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--