



Основные характеристики

Диапазон	TeSys
Краткое имя устройства	VZN
Тип изделия или компонента	Вспомогательные контактные блоки
Уровень производительности	Стандарт
Тип контактов	1 Н.О.
Работа контакта	Запаздывающее замыкание
Совместимость продуктов	VN12 VN20
Тип сети	Переменный ток Постоянный ток
Частота сети	50/60 Гц
Место монтажа	Левый Правый

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--

Условия эксплуатации

Стандарты	IEC 60947-5
Сертификация	CSA GL UL
Защитное исполнение	TC
Степень защиты IP	IP20 в соответствии с IEC 60529
Рабочая температура	-20...50 °C
Огнестойкость	960 °C в соответствии с IEC 60695-2-1

Дополнительные характеристики

[Ue] номинальное рабочее напряжение	690 V переменный ток 50/60 Гц
[Uimp] номинальное импульсное напряжение	6 кВ
[Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе	6 A
[Ithe] условный тепловой ток в закрытом корпусе	4 A
Механическая износостойкость	50000 циклы
Электрическая прочность	30000 циклы DC-11 50000 циклы AC-21
Тип клемм	Винтовой зажим 2 кабель 1...2.5 мм ² - жесткость кабеля: жесткий кабель - Винтовой зажим 2 кабель 0.75...1.5 мм ² - жесткость кабеля: гибкий - с кабельным наконечником кабельный наконечник
Момент затяжки	0.7 Н·м - винтовой зажим
Высота	45.5 мм
Ширина	12 мм
Глубина	39 мм
Масса продукта	0.02 кг