



#### Основные характеристики

|                                            |                                                       |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Диапазон                                   | Canalis                                               |
| Семейство продуктов                        | Canalis                                               |
| Наименование продукта                      | KS                                                    |
| Тип изделия или компонента                 | Локоть                                                |
| Описание сборной шины                      | Стандарт                                              |
| Материал                                   | Алюминий                                              |
| Область применения                         | Изменить направление                                  |
| [I <sub>cs</sub> ] номинальный рабочий ток | 500...630 A 35 °C                                     |
| Тип изменения направления                  | Направление 1 : плоский к вверх - нейтральные к левый |

#### Дополнительные характеристики

|                                                  |                               |
|--------------------------------------------------|-------------------------------|
| [U <sub>e</sub> ] номинальное рабочее напряжение | 230...690 V                   |
| Частота сети                                     | 50/60 Гц                      |
| Рабочий угол                                     | 90 °                          |
| Место монтажа                                    | На кабель-канале              |
| Электрическое соединение                         | Смазкой скользящий контакт    |
| Способ крепления                                 | Винтами                       |
| Стандарты                                        | МЭК 61439-6<br>IEC 60439-2    |
| Ширина                                           | 146 мм                        |
| Глубина                                          | 113 мм                        |
| Высота                                           | 290 мм                        |
| Длина                                            | Фиксировать измерение: 290 мм |
| Цвет                                             | Белый : RAL 9001              |
| Масса продукта                                   | 5 кг                          |

#### Условия эксплуатации

|                   |                                 |
|-------------------|---------------------------------|
| Степень защиты IP | IP55 в соответствии с IEC 60529 |
| Класс IK          | IK08 в соответствии с IEC 62262 |

#### Экологичность предложения

|                                |                                                                                                                                                            |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Статус предложения             | Продукт категории Green Premium                                                                                                                            |
| Директива RoHS                 | Соответствует &#xA0;- с&#xA0; 1012 &#xA0;-&#xA0; Декларация о соответствии Schneider Electric <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a> |
| Регламент REACH                | Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ                                                                                     |
| Экологический профиль продукта | Доступен                                                                                                                                                   |
| Инструкция по утилизации       | Не требует специальных действий для утилизации                                                                                                             |

#### Гарантия на оборудование

|        |                                                                                                                                                                            |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Период | The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|