

### Основные характеристики

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Семейство продуктов        | Spacial S3D  |
| Диапазон                   | Spacial  |
| Наименование продукта      | S3D  |
| Область применения         | Универсальный  |
| Тип изделия или компонента | Компактный шкаф  |
| Высота шкафа               | 500 мм   |
| Ширина шкафа               | 400 мм   |
| Глубина шкафа              | 200 мм   |
| Тип двери                  | Стекланный   |
| Описание монтажной платы   | Без монтажной платы  |
| Тип платы кабельного ввода | Стандарт   |
| Тип принадлежностей        | Настенный монтаж   |
| Состав устройства          | Дверь 1<br>Корпус 1<br>Замок 1<br>Плата кабельного ввода 1 |

### Дополнительные характеристики

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Отличительные особенности | Передняя рельсовая направляющая в форме желоба, толщина сдвоенного листа<br>Цельный корпус |
| Количество дверей         | 1 лицевая панель   |
| Открытие двери            | Реверсируемый 120 °  |
| Тип замка                 | Замок с 3 мм двойной запорной планкой  |
| Удобство для доступа      | Передняя сторона   |
| Съёмные части             | Дверь шарнирами<br>Панель муфт кабельного ввода винтами                                    |
| Материал                  | Сталь и безопасное стекло для дверь<br>Сталь для корпус                                    |
| Обработка поверхности     | Эпоксидно полиэфирное напыление  |
| Цвет                      | Серый RAL 7035   |
| Стандарты                 | МЭК 62208  |
| Сертификация              | GL<br>CUL<br>DNV<br>BV<br>UL<br>LR   |

### Условия эксплуатации

|                   |                                 |
|-------------------|---------------------------------|
| Степень защиты IP | IP66 в соответствии с IEC 60529 |
| Класс IK          | IK08 в соответствии с IEC 62262 |

## Экологичность предложения

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Статус предложения             | Продукт категории Green Premium  |
| Директива RoHS                 | Соответствует &#xA0;- с&#xA0; 0940 &#xA0;-&#xA0; Декларация о соответствии Schneider Electric <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a> |
| Регламент REACH                | Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ   |
| Экологический профиль продукта | Доступен   |
| Инструкция по утилизации       | Не требует специальных действий для утилизации   |

## Гарантия на оборудование

|        |  |
|--------|--|
| Период | The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery |
|--------|--|