



Основные характеристики

| | |
|--|---------------------------------|
| Диапазон | Thalassa |
| Аксессуар / категория "отдельная деталь" | Комплектующие для установки |
| Тип изделия или компонента | Монтажная плата |
| Область применения | Универсальный |
| Номинальные размеры для шкафа | H: -- |
| Место монтажа | Задние вставки |
| Описание монтажной платы | Перфорированная плата Telequick |
| Совместимость серий изделий | PLS enclosure |
| Состав устройства | 1 монтажная плата |
| Материал | Сталь с гальван. покрытием |

Дополнительные характеристики

| | |
|---------------------|--|
| Монтаж | Винтами - тип винта М6 - на задних вставках расположение |
| Допустимая нагрузка | 150 кг |
| Высота | Номинальн. : 540 мм |
| Ширина | Номинальн. : 540 мм |

Экологичность предложения

| | |
|--------------------------------|--|
| Статус предложения | Продукт категории Green Premium |
| Директива RoHS | Соответствует - с 0940 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric |
| Регламент REACH | Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ |
| Экологический профиль продукта | Доступен |
| Инструкция по утилизации | Не требует специальных действий для утилизации |

Гарантия на оборудование

| | |
|--------|--|
| Период | The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery |
|--------|--|