



Купить

APC PDRPPH1000

Обзор

Название модели	БРП InfraStruxure 60 кВт 400 В/400 В, бестрансформаторный
Включает	Руководство по инсталляции, руководство пользователя
Стандартное время поставки	Обычно поставляется в течение 3 недель
Распространение продуктов	Андорра, Объединенные Арабские Эмираты, Афганистан, Албания, Армения, Ангола, Австрия, Австралия, Азербайджан, БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА, Бангладеш, Бельгия, Буркина-Фасо, Болгария, Бахрейн, Бурунди, Бенин, Бруней, Бутан, Ботсвана, Белоруссия, КОНГО, ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Центрально-Африканская Республика, Конго, Швейцария, КОТ Д'ИВУАР, Острова Кука, Камерун, Китай, Сербия и Черногория, Кипр, Чешская Республика, Германия, Джибути, Дания, Алжир, Эстония, Египет, Западная Сахара, Испания, Эфиопия, Финляндия, Фиджи, Франция, Габон, Великобритания, Грузия, Гвиана, Гана, Гибралтар, Гамбия, Гвинея, Гваделупа, Экваториальная Гвинея, Греция, Гонконг, Хорватия, Венгрия, Индонезия, Ирландия, Израиль, Индия, Ирак, Иран (Исламская Республика), Исландия, Италия, Иордания, Кения, Камбоджа, КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА, Кувейт, Каймановы острова, Казахстан, Ливан, Лихтенштейн, Шри-Ланка, Либерия, Лесото, Литва, Люксембург, Латвия, Марокко, Молдова, Республика, Мадагаскар, Македония, Мали, Мьянма, Мартиника, Мавритания, Мальта, Маврикий, Малави, Малайзия, Мозамбик, Намибия, Нигер, Нигерия, Нидерланды, Норвегия, Непал, Новая Зеландия, Оман, Папуа-Новая Гвинея, Филиппины, Пакистан, Польша, Португалия, Встреча, Румыния, Российская Федерация, Руанда, Саудовская Аравия, Судан, Швеция, Сингапур, Словения, Словакия (Словацкая Республика), Сьерра-Леоне, Сенегал, Сомали, Острова Тёркс и Кайкос, Чад, Того, Таиланд, Туркменистан, Тунис, Восточный Тимор, Турция, Тайвань, Танзания, Объединенная Республика, Украина, Уганда, Узбекистан, Вьетнам, Йемен, МАЙОТТА, Южная Африка, Замбия, Зимбабве

Выход

Номинальное выходное напряжение	230V, 400 В, 3 фазы
---------------------------------	---------------------

Входной

Номинальное входное напряжение	400 В, 3 фазы
Входная частота	50/60 Гц
Число сетевых шнуров	1
Максимальный входной ток на фазу	100 А

Физические

Масса нетто	204.56 кг
Максимальная высота	2159 mm
Максимальная ширина	610 mm
Максимальная глубина	914 mm
Масса брутто	227.28 кг
Высота в упаковке	2286 mm
Ширина в упаковке	813 mm
Глубина в упаковке	1219 mm
Цвет	Черный

Окружающей среды

Рабочий диапазон параметров окружающей среды	0 - 40 °C
Рабочий диапазон относительной влажности	0 - 95 %
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря	0-3000 метры
Температура хранения	-15 - 45 °C
Относительная влажность хранения	0 - 95 %
Высота над уровнем моря хранения	0-9000 метры

Соответствие

Стандартная гарантия	На ремонт либо замену сроком на 1 год
----------------------	---------------------------------------