



Основные характеристики

Диапазон	Compact
Семейство продуктов	NSX100...250
Наименование продукта	Compact NSX
Тип изделия или компонента	Basic frame
Краткое имя устройства	Compact NSX160B
Наименование автоматического выключателя	Compact NSX160B
Описание полюсов	4P
Тип сети	Переменный ток
Частота сети	50/60 Гц
[In] номинальный ток	160 A (40 °C)
[Ui] номинальное напряжение изоляции	800 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
[Uimp] номинальное импульсное напряжение	8 кВ в соответствии с IEC 60947-2
[Ue] номинальное рабочее напряжение	690 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
Код номинала автоматического выключателя	B
Отключающая способность	Icu при 440 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 Icu при 500 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 Icu при 220/240 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 Icu при 380/415 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 Icu при 480 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с NEMA AB1 Icu при 240 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с NEMA AB1
Соответствие требованиям к изоляции	Да в соответствии с EN 60947-2 Да в соответствии с IEC 60947-2
Категория применения	Категория А
Степень загрязнения	3 в соответствии с IEC 60947-1

Дополнительные характеристики

Тип управления	Тумблерный переключатель
Способ крепления	Закрепленный
Монтажная опора	Задняя монтажная панель
Присоединение с верхней стороны	Передний
Соединение с нижней стороны	Передний
Тип защиты	Без защиты
Механическая износостойкость	40000 циклы в соответствии с IEC 60947-2
Электрическая прочность	15000 циклы 690 В переменный ток 50/60 Гц In/2 в соответствии с IEC 60947-2 7500 циклы 690 В переменный ток 50/60 Гц In в соответствии с IEC 60947-2 10000 циклы 440 В переменный ток 50/60 Гц In/2 в соответствии с IEC 60947-2 20000 циклы 440 В переменный ток 50/60 Гц In в соответствии с IEC 60947-2

Шаг соединения	35 мм
Код совместимости	NSX160

Условия эксплуатации

Стандарты	IEC 60947-2 NEMA AB1 UL 508 EN 60947-2
Сертификация	UL CSA
Степень защиты IP	IP40 в соответствии с IEC 60529
Класс IK	IK07 в соответствии с IEC 62262
Рабочая температура	-35...70 °C
Температура окружающего воздуха при хранении	-55...85 °C

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 0819 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Доступен

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--