



## Основные характеристики

|                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| Семейство продуктов              | Spacial SF<br>Spacial SM  |
| Аксессуар / тип отдельной детали | Универсальная рейка 40 мм |
| Область применения               | Универсальный             |
| Номинальные размеры для шкафа    | W: 500 мм                 |

## Экологичность предложения

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Статус предложения             | Продукт категории Green Premium  |
| Директива RoHS                 | Соответствует - с 0940 - Декларация о соответствии Schneider Electric <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a> |
| Регламент REACH                | Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ   |
| Экологический профиль продукта | Доступен <a href="#">Эксплуатационные Характеристики</a>   |
| Инструкция по утилизации       | Не требует специальных действий для утилизации   |

## Гарантия на оборудование

|        |  |
|--------|--|
| Период | The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery |
|--------|--|

## Дополнительные характеристики

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Место монтажа                   | В структуре шкафа<br>Между поперечными рейками |
| Монтажная опора                 | Регулировочная рейка в шкафу SM                |
| Совместимость продуктов         | SF, SM, SMX и SFX шкафы                        |
| Состав устройства               | Фиксаторы<br>2 поперечные рейки<br>4 опоры     |
| Количество на один комплект     | Комплект из 1 шт.                              |
| Материал                        | Сталь  |
| Обработка поверхности           | Оцинкованный                                   |
| Монтаж                          | Винтами  |
| Монтажное приспособление        | Регулируем. с шагом 25 мм                      |
| Количество горизонтальных рядов | 1  |
| Допустимая нагрузка             | 60 кг  |
| Высота                          | Номинальн. : 500 мм<br>Полезный : 407 мм       |
| Ширина                          | 40 мм  |
| Глубина                         | 27 мм  |
| Толщина                         | 1.5 мм   |