



Основные характеристики

Диапазон	Spacial
Тип изделия или компонента	Подставка лотка
Область применения	Дверные принадлежности
Место монтажа	На усиленной раме двери Дверная рейка
Монтажная опора	Непосредственная установка
Совместимость серий изделий	Spacial SF, SM, SFX и SMX шкафы
Состав устройства	1x фиксирующий элемент 1x откидная полка
Количество на один комплект	Комплект из 1 шт.

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 0940 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен Эксплуатационные Характеристики
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации Эксплуатационные характеристики

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--

Дополнительные характеристики

Материал	Сталь для дверь
Цвет	Дверь : серый RAL 7035
Обработка поверхности	Окрашенный
Монтаж	Непосредственная фиксация - дверь расположение
Регулирование	Регулирование по высоте, шаг 25 мм для дверь
Рабочий угол	45 ° 60 ° 75 ° 90 °
Максимальная нагрузка	30 кг
Ширина	Номинальн. : 350 мм
Глубина	350 мм
Толщина	1.5 мм