



Основные характеристики

| | |
|---|--------------|
| Семейство продуктов | OptiLine 45 |
| Система монтажа кабелей | Блок розеток |
| Тип изделия или компонента | Блок розеток |
| Тип блока розеток | Главный |
| Представление устройства | Пустой |
| Аксессуар / назначение отдельной детали | Altira |

Дополнительные характеристики

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Оттенок цвета | Естественный |
| Количество модулей | 5 модулей |
| Материал | Алюминий анодированный |
| Количество на один комплект | 1 шт. |
| Длина | 234 мм |
| Высота | 68 мм |
| Ширина | 47 мм |

Условия эксплуатации

| | |
|---------------------|--|
| Стандарты | IEC 1084-2-4 73/23/EEC IEC 1084-1 SS 424 10 32 93/68/EEC EN-AW-6063 |
| Рабочая температура | -25...60 °C |
| Степень защиты IP | IP30 |

Экологичность предложения

| | |
|--------------------------------|--|
| Статус предложения | Продукт категории Green Premium |
| Директива RoHS | Соответствует - с 0625 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric |
| Регламент REACH | Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ |
| Экологический профиль продукта | Доступен |
| Инструкция по утилизации | Не требует специальных действий для утилизации |

Гарантия на оборудование

| | |
|--------|--|
| Период | The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery |
|--------|--|