

# Технические характеристики продукта

## Характеристики

# ХВКР50100U20M

Счетчик с предв. установкой мех дисплей



### Основные характеристики

Семейство продуктов	Zelio Count
Тип изделия или компонента	Счетчик предварительной выборки
Тип дисплея	Механический
Размер	75 x 60 mm
Разряды дисплея	5 цифр
Частота счета	25 Гц
Сброс	Ручной или электрический возврат в исходное положение
Емкость счетчика	0...99999
Технологический тип	Электромеханическое

### Дополнительные характеристики

Номинальное напряжение питания [Us]	24 V DC (Us +/- 10 %)
Потребляемая мощность	2.5 Вт
Тип выхода	Контакт (сухой)
Предустановленный номер	1
Режим счёта	Добавление Вычитание
Тип входа	Контакт (20 BA/220 В/1 А макс.)
Способ крепления	Скрытого монтажа Съемный
Монтажная опора	Панельный монтаж
Монтаж	Винтами
Тип клемм	Выводы AMP вкл. соединительная коробка
Высота	75 мм
Количество выходов	1
Масса продукта	0.24 кг
Ширина	60 мм
Назначение изделия	Кабель
Общая ширина CAD	60 мм
Общая высота CAD	75 мм
Общая высота CAD	102 мм
Использование контактов	Сухие контакты
Входной ток	<= 1 А
Крепление поворотной рукоятки	Винты

### Условия эксплуатации

Стандарты	EN 61010 EN 50082-2 EN 50081-2
Сертификация	CE
Степень защиты IP	IP40 в соответствии с IEC 60529
Рабочая температура	- 200...400 °C
Температура окружающего воздуха при хранении	-40...85 °C
Виброустойчивость	5 gn (f = 10...150 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6
Ударопрочность	30 gn для 6 мс в соответствии с IEC 60068-2-27
Класс защиты от поражения электр. током	Класс II в соответствии с IEC 60536

## Гарантия на оборудованне

---

Период

The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery

---