



### Основные характеристики

|                                         |                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Диапазон                                | TeSys                                                                                                                                  |
| Наименование продукта                   | TeSys LRD                                                                                                                              |
| Тип изделия или компонента              | Дифференциальное тепловое реле перегрузки                                                                                              |
| Краткое имя устройства                  | LRD                                                                                                                                    |
| Применение реле                         | Защита двигателя                                                                                                                       |
| Совместимость продуктов                 | LC1D32<br>LC1D12<br>LC1D38<br>LC1D18<br>LC1D25                                                                                         |
| Тип сети                                | Постоянный ток<br>Переменный ток                                                                                                       |
| Класс срабатывания защиты от перегрузки | Класс 10А в соответствии с IEC 60947-4-1                                                                                               |
| Диапазон уставок тепловой защиты        | 9...13 А                                                                                                                               |
| [Ui] номинальное напряжение изоляции    | 600 В силовая цепь в соответствии с CSA<br>600 В силовая цепь в соответствии с UL<br>690 В силовая цепь в соответствии с IEC 60947-4-1 |

### Дополнительные характеристики

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Частота сети                                    | 0...400 Гц                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Монтажная опора                                 | Рейка со специальными принадлежностями<br>Плата со специальными принадлежностями<br>Под контактором                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Уставка срабатывания                            | 1,14 +/- 0,06 Ig в соответствии с IEC 60947-4-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| [Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе | 5 А для цепь сигнализации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Допустимый ток                                  | 0.22 А при 125 V DC-13 для цепь сигнализации<br>3 А при 120 V AC-15 для цепь сигнализации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| [Ue] номинальное рабочее напряжение             | 690 V переменный ток 0...400 Гц                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| [Uimp] номинальное импульсное напряжение        | 6 кВ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Чувствительность к обрыву фазы                  | Ток отключения 130 % от Ig на две фазы, последняя на 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Тип управления                                  | Синий кнопка для сброс режим<br>Красный кнопка останов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Температурная компенсация                       | -20...60 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Тип клемм                                       | Цепь управления : винтовой зажим 2 кабель (-и) 1...2.5 мм <sup>2</sup> - жесткость кабеля: гибкий - с кабельный наконечник<br>Цепь управления : винтовой зажим 2 кабель (-и) 1...2.5 мм <sup>2</sup> - жесткость кабеля: гибкий - без кабельный наконечник<br>Силовая цепь : винтовой зажим 1 кабель (-и) 1...6 мм <sup>2</sup> - жесткость кабеля: жесткий кабель - без кабельный наконечник<br>Силовая цепь : винтовой зажим 1 кабель (-и) 1...4 мм <sup>2</sup> - жесткость кабеля: гибкий - с кабельный наконечник<br>Цепь управления : винтовой зажим 2 кабель (-и) 1...2.5 мм <sup>2</sup> - жесткость кабеля: жесткий кабель - без кабельный наконечник<br>Силовая цепь : винтовой зажим 1 кабель (-и) 1.5...10 мм <sup>2</sup> - жесткость кабеля: гибкий - без наконечника |
| Момент затяжки                                  | Силовая цепь : 1.7 Н-м - винтовой зажим<br>Цепь управления : 1.7 Н-м - винтовой зажим                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ширина                                          | 45 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Глубина                                         | 70 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Масса продукта    | 0.124 кг |
| Код совместимости | LRD      |

## Условия эксплуатации

|                                              |                                                                                                              |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Стандарты                                    | ATEX D 94/9/CE<br>UL 508<br>EN 60947-4-1<br>IEC 60947-5-1<br>IEC 60947-4-1<br>EN 60947-5-1<br>CSA C22.2 № 14 |
| Сертификация                                 | ATEX INERIS<br>CCC<br>GL<br>CSA<br>RINA<br>BV<br>GOST<br>UL<br>DNV<br>LROS                                   |
| Защитное исполнение                          | TH в соответствии с IEC 60068                                                                                |
| Степень защиты IP                            | IP20 в соответствии с IEC 60529                                                                              |
| Рабочая температура                          | -20...60 °C без ухудшения номинальных значений в соответствии с IEC 60947-4-1                                |
| Температура окружающего воздуха при хранении | -60...70 °C                                                                                                  |
| Огнестойкость                                | 850 °C в соответствии с IEC 60695-2-1                                                                        |
| Огнестойкость                                | V1 в соответствии с UL 94                                                                                    |
| Механическая прочность                       | Удары 15 г (ном.) в течение 11 мс IEC 60068-2-7<br>Вибрации 6 г (ном.) IEC 60068-2-6                         |
| Электрическая прочность изоляции             | 6 кВ при 50 Гц в соответствии с IEC 60255-5                                                                  |

## Экологичность предложения

|                                |                                                                                                                                                            |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Статус предложения             | Продукт категории Green Premium                                                                                                                            |
| Директива RoHS                 | Соответствует &#xA0;- с&#xA0; 0631 &#xA0;-&#xA0; Декларация о соответствии Schneider Electric <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a> |
| Регламент REACH                | Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ                                                                                     |
| Экологический профиль продукта | Доступен                                                                                                                                                   |
| Инструкция по утилизации       | Доступен                                                                                                                                                   |

## Гарантия на оборудование

|        |                                                                                                                                                                            |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Период | The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|