

Технические характеристики продукта

Характеристики

VW3A9548

Компл. шкафа IP54 габарит 15



Основные характеристики

Аксессуар / категория "отдельная деталь"	Принадлежности для монтажа
Аксессуар / тип отдельной детали	Шкаф
Аксессуар / наименование отдельной детали	Комплектный напольный шкаф IP54
Совместимость продуктов	ATV71HC50N4 без тормозного модуля ATV61HC63N4 без тормозного модуля
Аксессуар / назначение отдельной детали	Сборка напольного шкафа IP54 для приводов с регулируемой частотой вращения
Совместимость серий изделий	Altivar 61 Altivar 71

Дополнительные характеристики

Состав комплекта	Теплообменник воздух/воздух Крепежные принадлежности Плата для обеспечения ЭМС Дополнительный источник питания 24 В пост. тока, 600 мА Комплект для выносного монтажа графического диспл. терминала IP65 Верхний воздуховод Уплотнение Цоколь Ручка с замком, открываемым нажатием кнопки Держатель привода Папка для схем Расширение крышки Идентификационные таблички Altivar 61 и 61 Нижний воздуховод
Цветовой код	RAL 7032 оболочка RAL 7022 цоколь
Кабельный ввод	Через днище шкафа или слева
Питание	1 питание встроенного привода 24 V пост. ток 21...27 В ≤ 200 мА 1 дополнительное внутреннее питание 24 V пост. ток ≤ 600 мА
Масса продукта	470 кг

Условия эксплуатации

Рабочая температура	≤ 45 °C снаружи оболочки ≤ 50 °C внутри оболочки
---------------------	---

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--