



Основные характеристики

Семейство продуктов	Altivar
Тип изделия или компонента	ATV61 тормозной резистор ATV71 тормозной резистор
Совместимость серий изделий	Altivar 312 Altivar 61 Altivar 71 Altivar 32 Altivar 31C Altivar 312 Solar Altivar Easy 310
Совместимость продуктов	ATV312HD11S6 ATV312HU40M3 ATV31CD11N4 ATV61HD18Y ATV61HU30M3 ATV312HD11N4 ATV312HD15S6 ATV31CD15N4 ATV61HU40M3 ATV71HU40M3 ATV71WD15N4 ATV312HD15N4 ATV61HD22Y ATV61WD18N4C ATV71HD11N4 ATV71HD15Y ATV61WD15N4 ATV61WD18N4 ATV71HD15N4 ATV71HD18Y ATV71HU30M3 ATV71PD11N4Z ATV71WD11N4 ATV32HD11N4 ATV32HD15N4 ATV61WD15N4C Преобразователь частоты ATV310 двигатель : 11 kW
Средняя располагаемая мощность	200 Вт в 50 °C 231 Вт в 40 °C
Значение сопротивления	28 Ом

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--

Дополнительные характеристики

Электрическое соединение	<= 1,5 мм ² зажим (AWG 16) для переключатель режима контроля температуры <= 4 мм ² зажим (AWG 28) для привод
Тип защиты	Тепловая защита через привод или переключатель режима контроля температуры в 120 °C
[Ue] номинальное рабочее напряжение	24 В пост. ток 250 V переменный ток
[Icw] номинальный рабочий ток	0.1...1 A
Сопротивление контакта	<= 60 мкОм
Масса продукта	3.5 кг

Условия эксплуатации

Рабочая температура	0...50 °C
Температура окружающего воздуха при хранении	-25...70 °C
Степень защиты IP	IP20