



Основные характеристики

Семейство продуктов	Magelis iPC
Тип изделия или компонента	Industrial rack PC
Краткое имя устройства	Rack PC 2U Universal
Совместимость серий изделий	IDisplay
Имя процессора	Intel Core i3 2120 3.3 ГГц - L3 кэш : 3 MB
Свободные разъемы	2 front hot swap trays (2 SATA3) 2 front hot swap trays (2 SATA2)
Оборудование для хранения данных	SSD 80 Гб in front tray горячей замены MLC 2000000 ч mtbf

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 1402 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен Эксплуатационные Характеристики
Инструкция по утилизации	Доступен Руководство По Утилизации

Гарантия на оборудование

Период	18 месяцев
--------	------------

Дополнительные характеристики

Описание памяти	Внутренний RAM DDR3 до 32 Гб в 4 разъемы Внутренний RAM DDR3 4 Гб в 2 разъемы (по умолчанию)
Количество слотов	1 PCI 2 PCI express 16x
Тип привода	DVD-RW
Тип видео контроллер	Intel HD Graphics
Разрешение дисплея	2048 x 1536 пикс.
Таймер сторожевой схемы	1...255 мс
Тип охлаждения	3 fans with speed control
Тип встроенных клемм	2 USB 2.0 порт 1 аудио вход micro 4 COM1 serial link (optional) вилка SUB-D 9 RS232/RS485 2 Ethernet RJ45 10/100/1000 Мбит/с 4 USB 3.0 порт 1 DVI video port 1 линейный аудио выход 2 COM1 последовательный канал вилка SUB-D 9 RS232 1 VGA
Применение выключателя	Case open
Операционная система	Windows 7 64 bits Ultimate
Пакет программного обеспечения	Vijeo Citect
Тип материнской платы	Micro ATX
Номинальное напряжение питания [Us]	100...240 В пер. ток блок питания
Потребляемая мощность	300 Вт
Монтажная опора	19" стойка

Глубина	523.8 мм
Высота	88 мм
Ширина	482 мм
Масса продукта	14.5 кг

Условия эксплуатации

Сертификация	EAC CCC CULus
Стандарты	EN 55011 класс A группа 1 EN 61000-6-2 UL 60950-1 CSA 22-2 No 60950-1-07 EN 60950-1 EN 61000-6-4 FCC Часть 15
Этикетки качества	CE
Директивы	2004/108/EC - электромагнитная совместимость 2006/95/EC - директива по низкому напряжению
Степень защиты IP	IP40 в соответствии с IEC 60529
Температура окружающего воздуха при хранении	-20...60 °C в соответствии с IEC 60068-2-2
Относительная влажность	10...85 % non-condensing в соответствии с IEC 60068-2-78
Рабочая температура	0...40 °C в соответствии с IEC 60068-2-2
Виброустойчивость	0.002 g ² /Hz (f = 5...500 test) в соответствии с IEC 60068-2-64 (рабочая) 2 gn (f = 5...500 test) в соответствии с IEC 60068-2-6 (неработающий)
Ударопрочность	10 gn для 11 мс в соответствии с IEC 60068-2-27