

Технические характеристики продукта

Характеристики

KBC10DVV20

Canalis - tap-off unit - 10 A - phase selection - two-way switch



Основные характеристики

| | |
|----------------------------|------------------------|
| Диапазон | Canalis |
| Семейство продуктов | Canalis |
| Тип изделия или компонента | Ответвительная коробка |
| Совместимость продуктов | KBA KDP KBB |

Дополнительные характеристики

| | |
|--|---|
| Область применения | Подсветка Распределение к штепсельной розетке |
| [Ue] номинальное рабочее напряжение | 230...400 V |
| [Ui] номинальное напряжение изоляции | 400 В |
| [Icw] номинальный рабочий ток | 10 А при 35 °С |
| Частота сети | 50/60 Гц |
| Тип защиты | Без защиты |
| Полярность шинпровода | L2 + N2 + L3 + N3 + PE L1 + N + PE L2 + L1 + L3 + N + PE |
| Тип управления | Two-way |
| Конфигурация проводников отводного блока | L1+L3 L2+N L3+N3 L2+L3 L1+L2 L2+N2 L1+N L3+N |
| Тип соединителя отводного блока | С выбором фазы |
| Стандарты | EN/IEC 61439-6 EN/IEC 60439-2 |
| Ширина | 127.7 мм |
| Глубина | 30 мм |
| Высота | 76 мм |
| Масса продукта | 85 г |
| Количество на один комплект | Комплект из 10 шт. |

Условия эксплуатации

| | |
|-------------------|------------------------------------|
| Степень защиты IP | IP55 в соответствии с EN/IEC 60529 |
|-------------------|------------------------------------|

Информация, представленная в данном разделе, содержит общее описание и / или технические характеристики продуктов. Этот документ не предназначен и не может использоваться для определения пригодности или надежности этих продуктов в конкретных случаях их применения пользователями. Любой пользователь обязан выполнить своевременный и полный анализ рисков, дать оценку и протестировать продукт в конкретном соответствующем применении. Ни Schneider Electric, ни любой из ее филиалов или дочерних компаний не несет ответственности за неправильное использование информации, содержащейся в настоящем разделе.

Экологичность предложения

| | |
|--------------------------------|--|
| Статус предложения | Продукт категории Green Premium |
| Директива RoHS | Соответствует - с 1012 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric |
| Регламент REACH | Продукт содержит превышающее норму количество особо опасных веществ - Go to CaP for more details Go to CaP for more details |
| Экологический профиль продукта | Доступен |
| Инструкция по утилизации | Не требует специальных действий для утилизации |

Гарантия на оборудование

| | |
|--------|--|
| Период | The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery |
|--------|--|