



Основные характеристики

Семейство продуктов	Prisma G
Диапазон	Prisma
Наименование продукта	Pack 160
Степень защиты IP	IP30 без двери IP30 с дверью IP31 с дверью и навесом IP43 с дверью, навесом и уплотнением IP43
Тип изделия или компонента	Шкаф
Enclosure type	Модульный шкаф
Монтаж шкафа	Поверхность Flush with kit
Type of front cover	Modular
Количество вертикальных модулей (50 мм)	6
Количество 18 мм модулей в ряду	24
Класс электрической изоляции	Класс I
Обеспечиваемое оборудование	Earthing kit (x1) Front plate (x2) Enclosure (x1) Modular rail (x2)

Дополнительные характеристики

Описание шкафа/ячейки	Шкаф Pack - ширина 555 мм
[Ui] номинальное напряжение изоляции	750 test3 на главных задних шинах в соответствии с МЭК 61439-2
[In] номинальный ток	160 А при 40 °C в соответствии с МЭК 61439-2
[Iscw] Допустимый сквозной ток короткого замыкания	25 кА (1 с) в соответствии с МЭК 61439-2
[IpK] номинальный пиковый выдерживаемый ток	53 кА в соответствии с МЭК 61439-2
Частота сети	50/60 Гц
Количество горизонтальных рядов	2
Шаг 9 мм	48
Материал шкафа	Шкаф : обработанная листовая сталь
Количество на один комплект	Комплект из 1 шт.
Высота	480 мм
Ширина	555 мм
Глубина	157 мм
Масса продукта	8.56 kg
Обработка поверхности	Матовая Smooth
Цвет	Белый RAL 9001

Условия эксплуатации

Класс IK	IK07 без двери в соответствии с EN/МЭК 62262 IK08 с дверью
Защитное исполнение	Электрофорезн. обработка и гор.-полимер. эпоксидно-полиэстр. порошковое покрытие
Стандарты	МЭК 62208 МЭК 61439-2 МЭК 61439-1 IEC 61439-3

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 1012 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--